



4/0 bedrukt
(full color)

Offsetdrukwerk:



Abri (118,5x175 cm)
135 grams hv gesatineerd



A0 (84x118,5 cm)
100 grams hv gesatineerd



A0 (84x118,5 cm)
115 grams weerbestendig



A0 (84x118,5 cm)
135 grams hv gesatineerd



A1 (59,4x84 cm)
100 grams hv gesatineerd



A1 (59,4x84 cm)
115 grams weerbestendig



A1 (59,4x84 cm)
135 grams hv gesatineerd



A2 (42,4x59,4 cm)
100 grams hv gesatineerd



A2 (42,4x59,4 cm)
115 grams weerbestendig



A2 (42,4x59,4 cm)
135 grams hv gesatineerd



A3 (29,7x42 cm)
100 grams hv gesatineerd



A3 (29,7x42 cm)
115 grams weerbestendig



A3 (29,7x42 cm)
135 grams hv gesatineerd



B1 (70x100 cm)
100 grams hv gesatineerd



B1 (70x100 cm)
115 grams weerbestendig

vervolg posters 4/0



B1 (70x100 cm)

135 grams hv gesatineerd



B2 (50x70 cm)

100 grams hv gesatineerd



B2 (50x70 cm)

115 grams weerbestendig



B2 (50x70 cm)

135 grams hv gesatineerd

Entreekaarten



4/4 dubbelzijdig
(Full color)



A7 [7,5x10,5 cm]
genummerd



A7 [7,5x10,5 cm]
geperforeerd



A7 [7,5x10,5 cm]
geperforeerd+genummerd



A7 [7,5x10,5 cm]
geperforeerd+2x genummerd



visitekaartmodel (8,5x5,5 cm)
200 grams

Fotokaarten: 300 grams glossy (UV lak)



4/1 [voorzijde Full color,
Achterzijde zwart]

Offsetdrukwerk:



A6 [10,5x14,8 cm]



A5 [14,8x21 cm]



A5 lang [10,5x29,7 cm]



XL [12x17,5 cm]



XXL [14x29 cm]



Sjaals



Kleur op aanvraag

1/1 dubbelzijdig



± 100 cm breed
zonder franje



± 100 cm breed
met franje

Sjaal met foto aan weerszijden van de tekst; prijs op aanvraag.



Levertijden

Alle levertijden worden tijdens het bestelproces, per product weergegeven.
Levertijden variëren van 24-48 uur tot gemiddeld 5 á 6 werkdagen.

De levertijden gaan in op het moment dat de bestelling geplaatst is mits de bestelling voor 9.30 uur gezet is. De bestanden moeten voor 9.45 uur in goede orde en volgens aanleverspecificaties, ontvangen zijn. Wanneer u na 9.45 uur de bestelling plaatst en bestanden aanlevert, dient u vanaf de volgende werkdag uw levertijd te berekenen.

Alle levertijden zijn ruim aangehouden wat betreft omschrijving.

Helaas kan het natuurlijk altijd een keer voorkomen dat levertijden zoals omschreven niet gehaald worden. Wij vragen u echter wel om het begrip dat het gehele proces vanaf het moment dat uw bestelling gedrukt is, mensenwerk betreft.

De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.



Aanleverspecificaties

Bestanden dienen te worden aangeleverd in onderstaande bestandsformaten;

PDF

EPS (paskruizen)

TIFF (paskruizen)

JPG/JPEG

AI (paskruizen)

Overige formaten in overleg

Let op dat alle bestanden in outlines/lettercontouren aangeleverd worden.

Bestanden aanleveren bij voorkeur via ons "bestandscontrole systeem". De bestanden worden dan op alle belangrijke punten gecheckt. Er wordt een certified PDF bestand aangemaakt, volledig drukklaar.

Bestanden die op een andere manier worden aangeleverd, worden standaard door ons gecontroleerd met Pitstop. Voor deze controle wordt €15,- per product in rekening gebracht.

Formaten en snijmarge

Bestanden dienen te worden aangeleverd in de juiste formaten, hierbij dient rekening gehouden te worden met 3 mm. snijmarge aflopend aan alle zijden.

Daarbij dienen alle zijden van het uiteindelijke formaat tenminste 3 mm vrij te zijn van teksten en andere belangrijke informatie.

Lijnen mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt, negatieve lijnen dienen tenminste een dikte van 0,5 pt. te hebben. Gedetailleerde aanleverspecificaties per product vindt u bij de desbetreffende producten,

Bestandsformaat

Full color (4/0 - 4/4) bestanden dienen te worden opgemaakt in CMYK. Wij accepteren JPEG, TIFF, PDF of EPS bestanden. Let op: PMS kleuren dienen bij full color drukwerk te worden omgezet naar CMYK.

1-, 2- en 3-kleurig drukwerk dient te worden opgemaakt in PMS (solid colors). Wij accepteren hiervoor alleen PDF en EPS bestanden met paskruizen.

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie) of drukklare bestanden opgemaakt in Adobe Illustrator, Indesign of Quark omgezet naar (certified) PDF bestanden. Alle afbeeldingen uitgedrukt in pixels moeten minimaal 300 DPI zijn. Bestanden met een resoltie van minder dan 300 DPI verliezen kwaliteit tijdens de druk. Bij het gebruik van vectorgrafiek formaten moet alle teksten in paths worden omgezet. Daarbij opletten dat er geen transparante vlakken cq. smooth shades aanwezig zijn, deze kunnen met drukken problemen veroorzaken.

Wanneer er een "doorschijnende" kleur, ofwel een bepaald percentage van de kleur, toegepast wordt, is het van belang te weten dat +/- 10% de minimale doorschijnendheidfactor (opacity) is wel garant staat voor de druk kwaliteit.